

Ročník 1994

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 3

Rozeslána dne 20. ledna 1994

Cena Kč 7,-

O B S A H:

- Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků
- Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem

Opatření ústředních orgánů

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele, a opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 29. prosince 1993,

kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

Ministerstvo financí podle § 40f zákona č. 587/1993 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanoví:

§ 1

Vzor a umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka má rozměr 22 x 45 mm. Celoplošně je na lícové straně potištěna šedomodrým a šedavým rastrem. V barvě šedomodré je rozeta, přes kterou je rovnoběžně s delší stranou nálepky nápis „Česká republika“. Nápis „Česká republika“ je tmavomodrý a v této barvě je i gilošový rámeček a nápis „TV“ (pro tuzemskou výrobu) nebo „AA“ (pro dovoz) umístěný kolmo k nápisu „Česká republika“. Gilošový rámeček je vytištěn po celém obvodu tabákové nálepky.

(2) Tabáková nálepka u cigaret ve tvrdém balení se rubovou stranou nalepuje na zadní stranu jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu (dále jen „krabička“) tak, aby přesahovala přes hranu krabičky na její boční stranu minimálně 5 mm. Nálepka musí být umístěna tak, aby při otevření krabičky došlo k jejímu viditelnému poškození.

(3) Tabáková nálepka musí být u cigaret v měkém balení rubovou stranou nalepena tak, aby přesahovala ze zadní strany krabičky na přední stranu krabičky přes její horní část, kde se krabička otevírá.

§ 2

Vzor pověření ke kontrole distribuce a užití tabákových nálepek

Vzor pověření ke kontrole distribuce a užití tabákových nálepek, které je vydáváno Oblastním celním úřadem Praha (dále jen „celní orgán“), je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek

Výrobci nebo dovozci používají pro objednávku tabákových nálepek předepsaného tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

§ 4

Den zaplacení tabákových nálepek

Za den zaplacení se považuje

- a) u bezhotovostních převodů z účtu u peněžního ústavu den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu výrobce nebo dovozce cigaret, který tabákové nálepky objednal,
- b) u plateb v hotovosti den, kdy peněžní ústav, pošta nebo pověřený pracovník celního orgánu hotovost přijal nebo převzal.

§ 5

Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek

Výrobci nebo dovozci cigaret vedou evidenci přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepek na předepsaném tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

§ 6

Inventura tabákových nálepek

O výsledcích inventury tabákových nálepek pořídí celní orgán inventurní zápis, který obsahuje

- a) datum inventury,
- b) místo inventury,
- c) důvod a výsledek inventury včetně vyčíslení počtu chybějících nebo přebývajících tabákových nálepek zjištěného podle § 40e odst. 1 a 2 zákona,
- d) podpisy pracovníka celního orgánu, který inventuru provedl, a pracovníka výrobce nebo dovozce cigaret, u kterého byla inventura provedena, včetně případného vyjádření výrobce nebo dovozce cigaret, u kterého byla inventura provedena; toto vyjádření bude přílohou k protokolu o inventuře.

§ 7

Vrácení a zničení tabákových nálepek

(1) Poškozené tabákové nálepky vracejí výrobci nebo dovozci cigaret celnímu orgánu vylepené na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(2) O zničení tabákových nálepek pořídí osoby uvedené v § 40d odst. 1 zákona protokol.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

v z. Ing. Klak v. r.
I. náměstek

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Pověření ke kontrole distribuce a užití tabákových nálepek

Pan (paní), pracovník (pracovnice)
je podle § 40b odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pověřen(a)
kontrolou distribuce a užití tabákových nálepek. V rámci tohoto pověření je oprávněn(a) ke vstupu do objektů
výrobce nebo dovozce cigaret, kde jsou tabákové nálepky uloženy.

Toto pověření je platné pouze se služebním průkazem a platí po dobu 6 měsíců od jeho vydání.

Datum vydání:

Razítko a podpis
ředitele Oblastního celního úřadu Praha

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1994 Sb.

Název a sídlo objednavatele:
(výrobce nebo dovozce cigaret)

Oblastní celní úřad Praha

IČO/DIČ:

Číslo povolení k dovozu¹⁾2) – k výrobě¹⁾3):**OBJEDNÁVKA****tabákových nálepek na cigarety z tuzemské výroby – dovozu¹⁾**

1. Objednáváme kusů tabákových nálepek na cigarety
2. Název a sídlo zahraničního výrobce²⁾:
3. Poznámka objednavatele:

Datum:

Razítko a podpis objednavatele

¹⁾ Nehodící se škrtněte.

²⁾ Vyplní jen dovozce.

³⁾ Vyplní jen tuzemský výrobce.

VÝKAZ
o přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepkách na cigarety za období

1. Výkaz přijatých tabákových nálepek

Datum převzetí od celního orgánu	Sídlo celního orgánu	Číslo archů převzatých tabákových nálepek	Množství převzatých tabákových nálepek v kusech		Podpis pracovníka celního orgánu
			vydaných za vrácené tabákové nálepky	ostatních	
1	2	3	4	5	6

2. Výkaz užití tabákových nálepek v tuzemské výrobě¹⁾

Datum vydání do výroby	Číslo archů tabákových nálepek vydaných do výroby	Počet tabákových nálepek v kusech		Podpis pracovníka výrobce
		vydaných do výroby	skutečně užitých	
1	2	3	4	5

3. Výkaz užití tabákových nálepek při dovozu²⁾

Datum odeslání tabákových nálepek do zahraničí	Číslo archů tabákových nálepek zaslaných do zahraničí	Počet tabákových nálepek v kusech			Podpis pracovníka dovozce
		zaslaných do zahraničí	dovezených do ČR nalepených na krabičkách	poškozených vrácených ze zahraničí	
1	2	3	4	5	6

4. Výkaz vrácených poškozených tabákových nálepek z tuzemské výroby¹⁾

Datum vrácení	Sídlo celního orgánu	Číslo formuláře vrácených tabákových nálepek	Počet vrácených tabákových nálepek v kusech	Podpis pracovníka celního orgánu
1	2	3	4	5

5. Výkaz vrácených poškozených tabákových nálepek ze zahraničí²⁾

Datum vrácení	Sídlo celního orgánu	Číslo formuláře vrácených tabákových nálepek	Počet vrácených tabákových nálepek v kusech	Podpis pracovníka celního orgánu
1	2	3	4	5

¹⁾ Vyplňuje jen tuzemský výrobce.

²⁾ Vyplňuje jen dovozce.

Pokud pro předepsané údaje nestačí na formuláři vymezený prostor, uvedou se na zvláštní list ve stejné úpravě daného bodu, který bude tvořit nedílnou přílohu formuláře.

Datum:

Razítko a podpis
tuzemského výrobce nebo dovozce

Formulář pro vylepení poškozených tabákových nálepek č./....¹⁾

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

a další

¹⁾ Před lomítko se píše pořadové číslo, za lomítko poslední dvojčíslí roku.

Za celní orgán převzal

Datum:

Podpis:

Razítko a podpis
tuzemského výrobce nebo dovozce

Pozn.: Rozměry jednotlivých políček jsou 22 x 45 mm.
Tento formulář musí být formátu A3 a musí obsahovat 60 políček.

12

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 28. prosince 1993,

kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

bytek vzdušin se odvádí přetlakovým ventilem do ovzduší.

§ 4

Ochranná doba

(1) Pro každý typ sebezáchranného přístroje musí být výrobcem udána ochranná doba, která musí být uvedena v technické dokumentaci dodávané s přístrojem.

(2) Ochranná doba se ověřuje testem ochranné doby na zkušebním zařízení s umělými plícemi. Kromě toho musí být přístroj podroben praktickým funkčním zkouškám, které se co nejvíce podobají podmínkám v praxi.

(3) Sebezáchranné přístroje se podle délky ochranné doby dělí na

- a) sebezáchranné přístroje s ochrannou dobou do 30 minut včetně,
- b) sebezáchranné přístroje s ochrannou dobou nad 30 minut.

(4) Sebezáchranné přístroje podle odstavce 3 písm. a) musí být uzpůsobeny k trvalému nošení na těle. Proto musí být vhodně tvarovány a vybaveny řemenem (páskem) nebo jiným vhodným popruhem umožňujícím neobtěžující a bezpečné nošení přístroje na těle při všech pracích a činnostech.

§ 5

Základní konstrukční požadavky

(1) Sebezáchranný přístroj musí být oblé a kompaktní konstrukce s vyloučením ostrých rohů a hran.

(2) Sebezáchranný přístroj musí být dostatečně odolný proti mechanickému poškození při přenášení, dopravě, ukládání a skladování, jakož i při vlastním použití.

(3) Konstrukce sebezáchranného přístroje musí umožňovat rychlé, jednoduché a nenamáhavé otevření a nasazení, a to i ve ztížených podmínkách, například ve tmě a v omezeném prostoru.

(4) Sebezáchranný přístroj musí zajistit ochranu dýchacího ústrojí pracovníka v klidu i při úniku.

(5) Během použití sebezáchranného přístroje se do dýchacích orgánů pracovníka nesmí dostat aero-

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem (dále jen „sebezáchranné přístroje“), které jsou určeny k použití pro únik osob z prostor s nedýchatelným ovzduším při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

§ 2

Základní ustanovení

(1) Pro činnosti podle § 1 může být používán jen takový typ sebezáchranného přístroje, který ve svém celku a jednotlivých částech splňuje požadavky této vyhlášky. Splnění požadavků se zjišťuje na základě výsledků kontrolních testů. Kontrolní testy slouží ke standardizovanému a reprodukovatelnému ověření vybraných technických parametrů přístroje nebo jeho částí.

(2) Kontrolní testy, které jsou podkladem pro zavádění nových typů sebezáchranných přístrojů, provádějí organizace k tomuto oprávněné nebo revírní báňská záchranná stanice pověřená Českým báňským úřadem.

ČÁST DRUHÁ TECHNICKÉ POŽADAVKY

§ 3

Popis sebezáchranného přístroje

Sebezáchranný přístroj je konstrukčně proveden tak, že výdechové vzdušiny jsou vedeny z úst do okruhu, který obsahuje vhodně zapouzdrěnou regenerační hmotu pohlcující kyslíčník uhličitý a vodní páru a uvolňující kyslík. Vzdušiny jsou dále vedeny do dýchacího vaku, z něhož jsou opět vdechovány. Pře-

soly, prachy nebo páry z chemických činidel nebo konstrukčních materiálů, a to v množství, které by mohlo působit dráždivě nebo výrazně odpudivě nebo způsobit poškození zdraví.

(6) Konstrukce sebezáchranného přístroje musí při dodržení návodu k použití vyloučit možnost popálení uživatele o zahřáté části přístroje.

(7) Sebezáchranný přístroj a všechny jeho části, které se dostávají do styku s vnějším prostředím, musí mít takové vlastnosti, aby nemohly být příčinou zapálení hořlavých plynů a par.

(8) Sebezáchranný přístroj a jeho části musí být odolné proti korozi, klimatickým vlivům a vlivům pracovního prostředí.

(9) Sebezáchranný přístroj určený pro prostředí s teplotou pod 0 °C nebo pro důl s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů musí mít spouštěcí zařízení.

§ 6

Požadavky na konstrukci částí

(1) Pouzdro sebezáchranného přístroje musí zaručovat těsnost přístroje po celou užitnou dobu. Konstrukce přístroje musí umožňovat periodickou kontrolu těsnosti.

(2) Je-li sebezáchranný přístroj konstruován jako ústenkový, musí ústenka zaručovat spolehlivou těsnost. Nosní svorka musí být flexibilně připojena k ústence a musí umožňovat dostatečné utěsnění nosu.

(3) Hadice musí být z pružného a dostatečně flexibilního materiálu, který odolává stárnutí v kyslíkovém prostředí po celou užitnou dobu sebezáchranného přístroje. Nesmí omezovat pohyby hlavy.

(4) Dýchačí vak musí být zhotoven z elastického, pevného materiálu, který odolává stárnutí v kyslíkovém prostředí a je odolný proti prachu vyvíječové hmoty. Nesmí se slepovat ani při dlouhodobém skladování a nesmí se rozlepit při nebo po použití přístroje. Užitelný objem vaku nesmí být menší než pět litrů.

(5) Sebezáchranný přístroj musí být opatřen přetlakovým ventilem automaticky pracujícím v rozpětí přetlaků 0,1 až 0,35 kPa. U přístrojů vybavených spouštěcím zařízením nesmí odpor ventilu překročit 0,6 kPa při průtoku vzdušin 60 l.min⁻¹.

(6) Je-li sebezáchranný přístroj vybaven dýchačími ventily, musí tyto spolehlivě ovládat dýchačí okruh.

(7) Zámek ochranného obalu sebezáchranného přístroje musí být snadno a rychle otevíratelný a jeho konstrukce musí vyloučit možnost náhodného otevření. Porušení zámku musí být na sebezáchranném přístroji snadno zjistitelné. Síla vynaložená na od-

tržení každého prvku zámku a na oddělení části zámku a obalu nesmí být větší než 300 N.

(8) Spouštěcí zařízení, je-li jím sebezáchranný přístroj vybaven, musí během 40 sekund po spuštění uvolnit alespoň 3,5 l kyslíku.

§ 7

Technické požadavky

(1) Součet vdechových a výdechových odporů měřených během testu ochranné doby nesmí překročit tyto hodnoty:

- a) u přístrojů podle § 4 odst. 3 písm. a) 1,6 kPa, přičemž nejvyšší jednotlivý odpor nesmí překročit 1,0 kPa,
- b) u přístrojů podle § 4 odst. 3 písm. b) 1,3 kPa, přičemž nejvyšší jednotlivý odpor nesmí překročit 0,75 kPa.

(2) Teplota vzdušin měřená bezprostředně v přípoje línicové části nesmí po celou dobu testu ochranné doby překročit 55 °C.

(3) Koncentrace kyslíku ve vdechované vzdušině může do dvou minut od zahájení zkoušky krátkodobě poklesnout až na 17 %, jinak nesmí během testu ochranné doby poklesnout pod 21 %.

(4) Koncentrace kyslíčnicku uhličitého ve vdechované vzdušině nesmí během testu ochranné doby překročit průměrnou hodnotu 1,5 %, avšak v žádném případě nesmí překročit hodnotu 3,0 %.

§ 8

Požadavky na odolnost

(1) Sebezáchranný přístroj musí mít dostatečnou mechanickou odolnost a musí být dostatečně odolný proti zvýšené a snížené teplotě.

(2) Sebezáchranný přístroj musí dostatečně odolávat mechanickým vlivům při dopravě, nošení, uložení, skladování a použití.

(3) Sebezáchranný přístroj a všechny jeho části musí být spolehlivě funkční při zvýšených nebo snížených teplotách, kterým by mohl být vystaven.

§ 9

Požadavky na označování

(1) Sebezáchranné přístroje stejného typu (modelu) musí mít, s výjimkou požadavků uvedených v odstavci 2, shodné označení, které musí být viditelné i bez otevření přístroje.

(2) Součástí označení podle odstavce 1 je i výrobní číslo a číslo série, popřípadě rok a měsíc výroby.

(3) Označení musí být trvanlivé a zřetelné po celou dobu používání sebezáchranného přístroje. Pří-

stroje s nečitelným nebo neúplným označením nesmí být používány.

(4) Označení podle odstavce 2 musí být na sebezáchranném přístroji zachováno i po jeho otevření a použití.

§ 10

Návod k použití a instrukce

(1) Ke každému typu sebezáchranného přístroje musí být k dispozici návod k použití v českém jazyce.

(2) Návod k použití musí být jednoznačný a musí obsahovat všechny podstatné informace, které postačí osobě vycvičené v použití sebezáchranného přístroje k bezpečnému zacházení s přístrojem. Jmenovitě musí být uvedeno:

- a) použití přístroje a případné omezení (časové, teplotní apod.),
- b) kontrola při převzetí přístroje,
- c) povinnosti při ztrátě přístroje,
- d) zakázané manipulace.

(3) Organizace používající sebezáchranné přístroje musí mít k dispozici instrukci obsahující základní technické parametry, návod k použití a návod

ke kontrole, skladování, přechovávání a likvidaci sebezáchranných přístrojů, vydanou revírní báňskou záchrannou stanicí pověřenou Českým báňským úřadem. Instrukci schvaluje Český báňský úřad.

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Hodnoty technických požadavků podle § 7 nemusí být splněny u typů sebezáchranných přístrojů, které byly Českým báňským úřadem schváleny před nabytím účinnosti této vyhlášky.

(2) Sebezáchranné přístroje, u nichž byla užitná doba prodloužena podle dosavadních předpisů, mohou být používány do doby, na kterou byla jejich užitná doba prodloužena.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1994.

Předseda:

v z. JUDr. Ing. **Makarius** CSc. v. r.
náměstek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

- **opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele, č.j. 281/73 574/93,**
- **opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky, č.j. 281/73 570/93.**

Obě opatření budou uveřejněna ve Finančním zpravodaji. Do doby jejich uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, **opatření č.j. 282/73 572/1993 ze dne 30. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny,** s platností od 1. ledna 1994.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, PŠČ 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ve Vydavatelství a nakladatelství MV ČR, Hybernská 2, 110 00 Praha 1, telefon i fax (02) 242 173 13 - **Redakce:** Nad štolou 3, poštovní schránka 21/SB, 170 34 Praha 7 - Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - **Tisk:** Tiskárna VN MV ČR, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415 - **Administrace:** písemné objednávky předplatného a reklamace - SEVT, a. s., Tržiště 9, 118 16 Praha 1 - Malá Strana, fax (02) 53 00 26, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, tel. (02) 663 100 71 l. 154-159, fax (02) 683 19 86 - Vychází podle potřeby - **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámených ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 900,- Kč) - Účet pro předplatné: Komerční banka Praha 1, účet č. 30015-706-011/0100 - Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993.

Distribuce předplatitelům: SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8 - Změny adres se provádějí do 15 dnů. V písemném styku vždy uvádějte IČO - právnická osoba; r. č. (bez lomítka) - soukromá osoba. Požadavky na nové předplatné budou vyřízeny do 15 dnů a dodávky budou zahájeny od nejbližší částky po tomto datu - Reklamace je třeba uplatnit písemně do 15 dnů od data rozeslání - Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v odbytovém středisku SEVT, Tržiště 9, 118 16 Praha 1 - Malá Strana, telefon (02) 24 51 05 14 l. 316, fax (02) 53 00 26; za hotové v prodejnách SEVT: Praha 1, Tržiště 9, telefon (02) 24 51 05 14 l. 318 - Praha 4, Jihlavská 405, telefon (02) 692 82 87 - Brno, Česká 14, telefon (05) 422 139 62 - Karlovy Vary, Sokolovská 53, telefon (017) 268 95 - Ostrava, Dr. Smerala 27, telefon (069) 22 63 42 a ve vybraných knihkupectvích.

