

Ročník 1995

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 24

Rozeslána dne 20. června 1995

Cena Kč 11,50

O B S A H:

100. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 18. května 1995,

kteřou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

§ 1

Určená technická zařízení

(1) Určená technická zařízení (dále jen „zařízení“) jsou technická zařízení, konstruovaná a vyráběná pro provozování dráhy nebo pro provozování drážní dopravy, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy.

(2) Zařízení tlaková jsou

- a) lokomotivní kotle,
- b) parní generátory a vyvíječe páry,
- c) zásobníky páry akumulacních lokomotiv,
- d) vzduchojemy drážních vozidel o pracovním tlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního tlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5,
- e) tlakové nádoby stabilní o pracovním tlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního tlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10,
- f) kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech,
- g) tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů.

(3) Zařízení plynová jsou

- a) zařízení pro plnění nádob plyny,
- b) zařízení pro regulaci tlaku plynů,
- c) tlakové stanice plynů,
- d) zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
- e) zařízení pro rozvod plynů,
- f) zařízení pro odpařování plynů.

(4) Zařízení elektrická jsou

- a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
- b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
- c) trakční napájecí a spínací stanice,
- d) trakční vedení,
- e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,

- f) elektrická zařízení drážních vozidel,
- g) silová zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
- h) elektrická zařízení lanových drah,
- i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
- j) zkušební elektrických zařízení drah,
- k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

(5) Zařízení zdvihací jsou

- a) jeřáby železniční,
- b) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku,
- c) nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,
- d) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),
- e) čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,
- f) soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,
- g) hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,
- h) pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné,
- i) pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím.

(6) Zařízení dopravní jsou

- a) strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah,
- b) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
- c) elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy,
- d) pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou.

(7) Kontejnery a výměnné nástavby jsou

- a) kontejnery termické,
- b) kontejnery nádržkové,
- c) kontejnery s tlakovým vyprazdňováním,
- d) výměnné nástavby,

- e) ostatní kontejnery s vnitřním objemem větším než 14 m³ (velké kontejnery).

Podmínky pro provoz zařízení

§ 2

(1) Při provozování dráhy a drážní dopravy lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti, a jsou-li splněny tyto další podmínky:

- a) provádění pravidelných revizí,
- b) obsluha zařízení zajišťuje jeho řádnou a bezpečnou funkci,
- c) dodržování parametrů podle technické dokumentace a návodu výrobce.

(2) Průkaz způsobilosti zařízení lze vydat, jestliže konstrukce a výroba zařízení zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz a zařízení je vyrobeno podle technické dokumentace.

§ 3

(1) K bezpečnému, spolehlivému, hygienickému a ekologickému provozu musí konstrukce zařízení podle zvláštních předpisů¹⁾

- a) zajistit přístup k místu obsluhy a k místům údržby a zamezit možnosti vzniku újmy na životě nebo zdraví osob a pádu předmětů ze zařízení,
- b) zamezit možnosti vzniku nebezpečných situací v provozu, vzniklých při přerušení nebo obnově dodávky energie,
- c) zajistit dostatečně účinnou protikorozi ochranu úložných zařízení v blízkosti trakčního vedení dráhy,
- d) zajistit způsob označení zařízení bezpečnostními značkami a nápisy pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.

(2) Konstrukce zařízení musí určovat použití takového materiálu, který odpovídá provozním podmínkám a vlivům prostředí, zejména s ohledem na únavu materiálu, jeho stárnutí, korozi a opotřebení.

§ 4

Zařízení lze provozovat, bylo-li vyrobeno podle technické dokumentace, která zajišťuje splnění podmínek konstrukce podle § 3 a která musí obsahovat

- a) název zařízení, označení typu a výrobce,

- b) technické podmínky zařízení,
- c) technický popis zařízení včetně popisu funkcí jednotlivých částí bezpečnostních a ochranných prvků,
- d) výkresovou dokumentaci a schémata zařízení,
- e) technické výpočty.

§ 5

(1) Revize jednotlivých zařízení se provádí v časových intervalech uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2, které jsou součástí této vyhlášky.

(2) Při revizích podle odstavce 1 se zjišťuje dodržení podmínek stanovených v § 3

- a) u tlakových zařízení
 1. kontrolou tlakového zařízení za provozu, zaměřenou na stav a funkčnost tlakového celku včetně bezpečnostní výstroje (provozní revize),
 2. vizuální kontrolou tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů včetně zkoušky těsnosti tlakového zařízení maximálním pracovním přetlakem (vnitřní revize),
 3. vizuální kontrolou stavu pryžového obložení a elektrickým výbojem mezi elektrodou induktoru a stěnou zařízení (revize pryžové výstelky),
- b) u plynových a elektrických zařízení kontrolou celkového stavu zařízení se zaměřením na jeho bezpečnost, těsnost a měření elektrických parametrů (revize),
- c) u zdvihacích a dopravních zařízení
 1. vizuální kontrolou stavu zařízení a kontrolou funkce zařízení bez břemene (provozní revize),
 2. kontrolou v rozsahu provozní revize, doplněnou o funkční zkoušku se zkušebním břemenem (revize),
- d) u kontejnerů a u výměnných nástaveb kontrolou se zaměřením na rohové prvky, značení, svarové spoje a neměnnost hlavních rozměrů zařízení (revize).

§ 6

(1) Prohlídkami a zkouškami, které se provádějí v časových intervalech stanovených v příloze č. 3, která

¹⁾ Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 Sb., zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

je součástí této vyhlášky, se ověřuje u provozovatele zařízení provozní způsobilost zařízení.

(2) Prohlídky a zkoušky podle odstavce 1 se u jednotlivých zařízení provádějí takto:

- a) u tlakových
 1. vizuální kontrolou tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů (prohlídka),
 2. zkouškou tlakového zařízení s výstrojí zkušební nebo pracovní látkou o nejvyšším pracovním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti tlakového celku (zkouška těsnosti),
 3. zkouškou tlakového zařízení kapalinou o zkušebním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti a pevnosti tlakového celku (tlaková zkouška),
 - b) u plynových kontrolou celkového stavu zařízení spojenou s jeho vyzkoušením (prohlídka a zkouška),
 - c) u elektrických shodou technické dokumentace s provedením zařízení, provozních dokladů a záznamů, vizuální kontrolou celkového stavu a vybavení, kontrolou hlavních parametrů zařízení měřením a funkční zkouškou zařízení (prohlídka a zkouška),
 - d) u zdvihacích kontrolou stavu zařízení, kontrolou provozních parametrů měřením, funkční zkouškou bez břemene a zatěžkávací zkouškou (prohlídka a zkouška),
 - e) u dopravních kontrolou stavu zařízení, kontrolou provozních parametrů měřením a funkční zkouškou bez břemene (prohlídka a zkouška).
- (3) Zařízení je provozně způsobilé, jestliže to vyplývá ze zápisu o provedené prohlídce a zkoušce v průkazu způsobilosti .
- (4) Prohlídce a zkoušce mimo rozsah stanovený v příloze č. 3 podléhá zařízení v těchto případech:
- a) po přemístění, předcházela-li demontáž,
 - b) nebylo-li více než dva roky v činnosti,
 - c) po mimořádné události s vlivem na zařízení.

§ 7

(1) Revize se provádějí a prohlídky a zkoušky se zajišťují v časovém intervalu, kterým se rozumí nejdelší časový úsek, ve kterém musí být příslušná revize, prohlídka a zkouška provedena.

(2) Zařízení, které ohrožuje život nebo zdraví osob nebo které může způsobit škodu na majetku, musí být spolehlivě zabezpečeno tak, aby nemohlo být dále používáno.

(3) Technická dokumentace pro zařízení podle § 1 odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. a), b), g) a k) se pořizuje ve dvou vyhotoveních a ukládá se tak, aby i při mimořádné události bylo zachováno alespoň jedno vyhotovení.

§ 8

(1) Obsluhou zařízení může být pověřena jen osoba, která byla s obsluhou zařízení řádně seznámena a prakticky zacvičena.

(2) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 vede provozovatel zařízení evidenci.

§ 9

Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Zařízení uvedená v § 1 odst. 4 písm. k) a odst. 6 písm. d) se považují za provozně způsobilá za podmínky, že nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky požádá provozovatel Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. Nepožádá-li provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilost.

(2) Ostatní zařízení uvedená do provozu před účinností této vyhlášky, jejichž provozní způsobilost byla prověřena podle dřívějších předpisů, se do vykonání prohlídky a zkoušky podle této vyhlášky považují za provozně způsobilá. Od vykonání první prohlídky a zkoušky podle této vyhlášky se způsobilost určeného technického zařízení posuzuje podle podmínek touto vyhláškou stanovených.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 100/1995 Sb.

Časové intervaly revizí určených technických zařízení

Pol. Tlaková zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Lokomotivní kotle	vnitřní revize	1 rok	
2. Lokomotivní vytápěcí kotle	provozní revize vnitřní revize	3 měsíce 1 rok	
3. Parní generátory a vyvíječe páry	provozní revize vnitřní revize	3 měsíce 2 roky	
4. Zásobníky páry akumulálních lokomotiv	provozní revize	1 rok	
5. Vzduchojemy hnacích drážních vozidel	provozní revize vnitřní revize	1 rok 5 roků	U vzduchojemů vyrobených dle ČSN 30 3507 se provozní revize neprovádí
6. Vzduchojemy tažených drážních vozidel o pracovním přetlaku do 0,6 MPa	provozní revize	6 roků	
7. Vzduchojemy tažených drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,6 MPa	provozní revize vnitřní revize	2 roky 24 roků	
8. Tlakové nádoby stabilní	provozní revize vnitřní revize	1 rok 5 roků	
9. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě nebezpečných látek třídy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 (vyjma látek v pol. č. 11, 12 a bromu) ¹⁾	vnitřní revize	4 roky	
10. Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů k dopravě nebezpečných látek třídy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 (vyjma látek v pol. č. 11, 12 a bromu) ¹⁾	vnitřní revize	2,5 roku	
11. Tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů k dopravě zvláště nebezpečných látek (fluorid boritý, svítiplyn, bromovodík, chlor, fosgen, oxid siřičitý, dusičitý, sirovodík, chlorovodík), jedovatých látek číslíce 31a ¹⁾ (organické sloučeniny olova) a anhydritu kyseliny sírové	vnitřní revize	2 roky	
12. Tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů k dopravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů	vnitřní revize	6 roků	
13. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě některých žrávých látek třídy 8, ¹⁾ opatřené vnitřní pryžovou výstelkou	revize pryžové výstelky vnitřní revize	1 rok 4 roky	

¹⁾ Příloha I k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID).

Pol. Tlaková zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
14. Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů k dopravě některých žíravých látek třídy 8, ¹⁾ opatřené vnitřní pryžovou výstelkou	revize pryžové výstelky vnitřní revize	1 rok 2,5 roku	
15. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním	vnitřní revize	4 roky	
16. Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů k dopravě bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním	vnitřní revize	2,5 roku	
Pol. Plynová zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Zařízení pro regulaci tlaku plynů	revize	3 roky	
2. Tlakové stanice plynů	revize	1 rok	
3. Zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW	revize	3 roky	
4. Zařízení pro rozvod plynů	revize	3 roky	
5. Zařízení pro odpařování plynů	revize	1 rok	
Pol. Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah, elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, zdroje a spotřebiče elektrické energie pro provozování dráhy, elektrické napájecí zařízení pro drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniku a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny	revize	viz příloha č. 2	
2. Trakční napájecí a spínací stanice	revize	5 roků	
3. Trakční vedení	revize	6 roků	
4. Elektrická zařízení napájená z trakčního vedení	revize	6 roků	
5. Elektrická zařízení drážních vozidel	revize		po střední opravě
6. Elektrická zařízení speciálních vozidel s elektrickým přenosem výkonu	revize	3 roky	
7. Elektrická zařízení lanových drah	revize	viz příloha č. 2	

Pol. Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů	Zaměření	Časový interval	Poznámka
--	----------	-----------------	----------

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 8. Zkušebny elektrických zařízení drah | revize | 1 rok | |
| 9. Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů | revize | 2 roky | |

Pol. Zdvihací zřízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
-----------------------	----------	-----------------	----------

- | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jeřáby železniční | provozní revize
revize | 6 měsíců
2 roky | |
| 2. Jeřáby a zdvihací zařízení na drážním vozidle nebo na drážním podvozku | provozní revize
revize | 1 rok
3 roky | |
| 3. Nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy | provozní revize
revize | 1 rok
3 roky | |
| 4. Jeřáby a zdvihací zařízení nezahrnutá pod pol. 1 až 3 | provozní revize | 1 rok
2 roky
3 roky
4 roky | dle tabulky č. 1
ČSN 27 0142 |
| | revize | 2 roky
4 roky
6 roků
8 roků | dle tabulky č. 1
ČSN 27 0142 |
| 5. Čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů | provozní revize
revize | 6 měsíců
2 roky | |
| 6. Soupravy stojanových zvedáků drážního vozidla | provozní revize
revize | 3 měsíce
1 rok | |
| 7. Hříže k vyvazování podvozku drážního vozidla | provozní revize
revize | 1 rok
2 roky | |
| 8. Pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné | provozní revize
revize | 1 rok
2 roky | |
| 9. Pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím | provozní revize
revize | 1 rok
2 roky | |

Pol. Dopravní zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Strojní a mechanická zařízení lanových drah, jejich lana a nosné konstrukce	provozní revize	1 rok	
2. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky	provozní revize	3 měsíce	
3. Výtahy pro dopravu osob a výtahy pro dopravu osob a nákladu	provozní revize revize	3 měsíce 1 rok	
4. Výtahy se zakázanou dopravou osob	provozní revize revize	6 měsíců 3 roky	
5. Pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou	provozní revize revize	1 rok 2 roky	
Pol. Kontejnery a výměnné nástavby	Zaměření	Časový interval	Poznámka
Velké kontejnery, výměnné nástavby, kontejnery nádržkové, s tlakovým vyprazdňováním a termické	revize	2,5 roku	první revize po pěti letech od data výroby

Časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických**I. Časové intervaly revizí stanovené podle prostředí**

Druh prostředí	Časový interval roky
základní	5
normální	5
studené	3
horké	3
vlhké	3
mokré	1
se zvýšenou korozivní agresivitou	3
s extrémní korozní agresivitou	1
prašné s prachem nehořlavým	3
s otřesy	2
s biologickými škůdci	3
pasivní s nebezpečím požáru	2
pasivní s nebezpečím výbuchu	2
venkovní	4
pod přístřeškem	4

II. Časové intervaly revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického zařízení	Časový interval roky
stanice hromadné dopravy	2
dražní provozní budovy	5
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 ¹⁾	2
pojízdné a převozní prostředky	1
prozatímní zařízení staveniště	0,5

III. Časové intervaly revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu	Časový interval roky
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot hořlavosti C1, C2, C3 ¹⁾	2
ostatní objekty	5 ²⁾

¹⁾ ČSN 73 0823.²⁾ Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.

IV. Časové intervaly revizí elektrického zařízení lanových drah

Druh elektrického zařízení	Časový interval
poháněcí zařízení, náhradní proudový zdroj, nouzové osvětlení, řídicí obvody, vozy včetně příslušných obvodů nebo obvodů přímo souvisejících s těmito zařízeními, zařízení pro ochranu před bleskem	13 měsíců
ostatní elektrické zařízení	podle částí I, II této přílohy, nejméně však 1 × za 3 roky

Při provádění pravidelných revizí platí vždy nejkratší z časových intervalů stanovených podle druhu prostředí (část I této přílohy) a podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (část II této přílohy).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 100/1995 Sb.

Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Pol. Tlaková zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Lokomotivní kotle	prohlídka a tlaková zkouška	5 roků	
2. Lokomotivní vytápěcí kotle	prohlídka a tlaková zkouška	6 roků	
3. Zásobníky páry akumulálních lokomotiv	prohlídka a tlaková zkouška	5 roků	
4. Vzduchojemy hnacích drážních vozidel	prohlídka a tlaková zkouška	10 roků	
5. Tlakové nádoby stabilní	prohlídka a tlaková zkouška	10 roků	
6. Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů na drážních vozidlech	prohlídka a tlaková zkouška	8 roků	
7. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě nebezpečných látek třídy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 ¹⁾ (vyjma látek v pol. č. 9, 10 a bromu)	prohlídka a tlaková zkouška	8 roků	
8. Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů k dopravě nebezpečných látek třídy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 ¹⁾ (vyjma látek v pol. č. 9, 10 a bromu)	prohlídka a tlaková zkouška	5 roků	
9. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě obzvlášť nebezpečných látek (fluorid boritý, svítiplyn, bromovodík, chlor, fosgen, oxid siřičitý, dusičitý, sirovodík, chlorovodík), jedovatých látek číslíce 31a ¹⁾ (organické sloučeniny olova a anhydritu kyseliny sírové)	prohlídka a tlaková zkouška	4 roky	
10. Tlakové nádoby nádržkových kontejnerů k dopravě obzvlášť nebezpečných látek (fluorid boritý, svítiplyn, bromovodík, chlor, fosgen, oxid siřičitý, dusičitý, sirovodík, chlorovodík), jedovatých látek číslíce 31a ¹⁾ (organické sloučeniny olova a anhydritu kyseliny sírové)	prohlídka a tlaková zkouška	2,5 roku	
11. Tlakové nádoby železničních cisteren a nádržkových kontejnerů k dopravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů	prohlídka a tlaková zkouška	8 roků	provedená poprvé po uvedení do provozu
	každá další prohlídka a tlaková zkouška	12 roků	

¹⁾ Příloha I k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID).

Pol. Tlaková zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
12. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě některých žiravých látek třídy 8, ¹⁾ opatřených vnitřní pryřovou výstelkou	prohlídka a tlaková zkouška	8 roků	
13. Tlakové nádoby nádrřkových kontejnerů k dopravě některých žiravých látek třídy 8, ¹⁾ opatřených vnitřní pryřovou výstelkou	prohlídka a tlaková zkouška	5 roků	
14. Tlakové nádoby železničních cisteren k dopravě bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním	prohlídka a tlaková zkouška	8 roků	
15. Tlakové nádoby nádrřkových kontejnerů k dopravě bezpečných látek s tlakovým vyprazdňováním	prohlídka a tlaková zkouška	5 roků	
Pol. Plynová zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Zařízení pro plnění nádob plyny	prohlídka a zkouška	5 roků	
2. Zařízení pro regulaci tlaku plynů	prohlídka a zkouška	6 roků	
3. Tlakové stanice plynů	prohlídka a zkouška	3 roky	
4. Zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW	prohlídka a zkouška	6 roků	
5. Zařízení pro rozvod plynů	prohlídka a zkouška	6 roků	
6. Zařízení pro odpařování plynů	prohlídka a zkouška	3 roky	
Pol. Elektrická zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Trakční napájecí a spínací stanice	prohlídka a zkouška	5 roků	
2. Elektrická zařízení lanových drah	prohlídka a zkouška	3 roky	
3. Zabezpečovací zařízení, jehoř elektrické obvody plní funkci přímého zajiřřování bezpečnosti drážní dopravy	prohlídka a zkouška	5 roků	
4. Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů	prohlídka a zkouška	3 roky	

Pol. Zdvihací zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Jeřáby železniční	prohlídka a zkouška	6 roků	
2. Jeřáby a zdvihací zařízení na drážním vozidle nebo na drážním podvozku	prohlídka a zkouška	6 roků	
3. Nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy	prohlídka a zkouška	6 roků	
4. Jeřáby a zdvihací zařízení nezahrnutá pod pol. 1 až 3	prohlídka a zkouška	8 roků	
5. Čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů	prohlídka a zkouška	6 roků	
6. Soupravy stojanových zvedáků drážního vozidla	prohlídka a zkouška	6 roků	
7. Hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla	prohlídka a zkouška	8 roků	
8. Pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné	prohlídka a zkouška	6 roků	
9. Pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím	prohlídka a zkouška	6 roků	

Pol. Dopravní zařízení	Zaměření	Časový interval	Poznámka
1. Strojní a mechanická zařízení lanových drah, jejich lana a nosné konstrukce	prohlídka a zkouška	3 roky	
2. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky	prohlídka a zkouška	4 roky	
3. Výtahy pro dopravu osob a výtahy pro dopravu osob a nákladu	prohlídka a zkouška	3 roky	
4. Výtahy se zakázanou dopravou osob	prohlídka a zkouška	6 roků	
5. Pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou	prohlídka a zkouška	6 roků	

Vydává a tiskne: Ministerstvo vnitra, odbor vydavatelství a tisku, Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 - **Redakce:** Nad štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7 - Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71 l. 154-159, fax (02) 683 19 86. Objednávky do zahraničí (mimo Slovenské republiky) vyřizuje ARTIA-PEGAS PRESS, s. r. o., Národní 25, 111 21 Praha 1, telefon (02) 26 20 81, fax (02) 242 278 72. Objednávky v Slovenskej republike přijíma a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Grösslingova 62, 811 09 Bratislava, telefon (07) 32 30 56, kl. 54, tel./fax (07) 36 13 90 - **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 1300,- Kč) - Vychází podle potřeby.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71, l. 154-159; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s., – Praha 5 - Smíchov, Elišky Peškové 14, tel. (02) 24 51 01 09 – Praha 4, Jihlavská 405, tel. (02) 692 82 87 – Karlovy Vary, Sokolovská 53, tel. (017) 460 72 – Brno, Česká 14, tel. (05) 422 139 62 – Ostrava, Dr. Šmerala 27, tel. (069) 22 63 42 a ve vybraných knihkupectvích. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právníká osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. **Podávání novinových zásilek** povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávání novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 443/94 zo dňa 27. 11. 1994.

